



Krycie rúno zo sklenených vlákien sa používa na pokrytie stien a iných vnútorných povrchov v kombinácii so stierkami Rigips.

Vďaka svojim vysokým mechanickým vlastnostiam zabraňuje vzniku drobných trhlín, zároveň predlžuje životnosť povrchu. Je to tiež účinné riešenie na elimináciu nedostatkov, ktoré vyniknú po nasvetení povrchu – zakrýva nerovnosti podkladu. Používa sa hlavne v obytných budovách a v nebytových priestoroch.

# Vertex sklovláknité rúno

## 45 g/m<sup>2</sup>

### Sklovláknitá tkanina

#### Technické vlastnosti

##### Technické vlastnosti

<b>Zloženie</b>	Sklené vlákna so špeciálnou úpravou
<b>Plošná hmotnosť (priemerná hodnota)</b>	45 g/m <sup>2</sup> (±8 %)
<b>Oekotex certifikát Standard 100</b>	Produktová trieda II
<b>Emisie vo vnútornom prostredí</b>	A+ (veľmi nízke)
<b>Požiarne odolnosť</b>	Euroclass B-s1, d0

##### Rozmery a balenie

<b>Šírka (vybraná hodnota)</b>	100 cm (±1 %)
<b>Dĺžka rolky (vybraná hodnota)</b>	50 m (±1 %)

<b>Balenie</b>	Plastová fólia
----------------	----------------

<b>Podmienky skladovania</b>	Suchá miestnosť, skladovacia teplota od -10 °C do +50 °C Po otvorení balenia sa odporúča sieťku použiť a zabudovať do 7 dní
<b>Palety (nevratné)</b>	Podľa pokynov na balení

##### Kontrola kvality

<b>Viditeľné znaky</b>	Číslo šarže výroby na zadnej strane rolky a malej nálepke na rolke
<b>Chyby označené štítkom</b>	Maximálne 3 chyby/na 50 m rolke
<b>Každá chyba je kompenzovaná</b>	Pridaných 50 cm/chyba

Výrobok je pred expedíciou z výroby dôkladne skontrolovaný, je potrebná vizuálna kontrola výrobku aj pred aplikáciou.  
V prípade reklamácie produktu je potrebné priložiť samolepku z predmetnej rolky s opisom chyby.

#### Vlastnosti

- Odolné proti roztrhnutiu.
- Vysoká pevnosť v ťahu.
- Ohňovzdorné.
- Jednoduchá aplikácia povrchovej úpravy so stierkami Rigips.
- Vysoká priepustnosť.
- Priateľské k životnému prostrediu.